

QZ-1123 润湿分散剂

组 成：带亲颜料基团的高分子嵌段聚合物

外 观：无色至浅黄色透明液体

有效份：50%

应用范围：工业涂料 木器涂料 汽车涂料 卷材涂料

推荐用量 ：	无机颜料	有机颜料	对全量
	1.0-5.0%	10-50%	0.1-0.5%

用 法：

为了获得充分的效果，使用前请测试出适当用量，请在研磨前加入。

特性及优点：

- 1、通用性好，与各种树脂相溶性佳，分散能力突出；
- 2、润湿性良好，减少研磨时间；防止浮色和发花，提高颜料的着色力；
- 3、对哑粉分散、防沉、排列性特别优异，增加对钛白粉的遮盖力，增加白度，提高涂料体系的光泽；

包 装：25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估，适用于哑光家具漆，也可适用于亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

